

DECT-Singlecell-Telefon für elmeg ITK-Systeme

elmeg DECT80

- GAP-Standard
- Grafisches, beleuchtetes 4-zeiliges Farbdisplay
- Anruferliste (20 Einträge)
- Telefonbuch (100 Einträge)
- Lauthören / Freisprechen am Mobilteil
- R-Taste, CLIP, CLIP off Hook, CNIP
- Namensanzeige aus dem Telefonbuch eingehenden Anrufen

elmeg DECT80

DECT-Singlecell-Telefon für elmeg ITK-Systeme

DECT80 ist ein komfortables, schnurloses DECT Telefon (GAP-Standard) für den analogen Anschluss an elmeg ITK-Systemen. Es zeichnet sich durch sein elegantes Design aus.

Produktbeschreibung

Das elmeg DECT80 ist ein komfortables schnurloses DECT Telefon (GAP Standard) für den analogen Anschluss an elmeg ITK-Systemen. Es zeichnet sich durch sein elegantes Design aus und verfügt über ein beleuchtetes Farbdisplay. 4 Zeilen à 16 Zeichen bieten Platz für Anruferinformationen aus dem integrierten Telefonbuch und der Anruferliste. Bedienung und Einstellungen des elmeg DECT80 sind menügeführt und neben deutsch und englisch in sechs weiteren Sprachen verfügbar.

Das elmeg DECT80 ist das geeignete Produkt für Mitarbeiter, die häufig im Haus oder auf einem Unternehmensgelände mobil unterwegs sind. Durch eine Standby-Zeit von 100 Stunden und einer Sprechzeit von zehn Stunden eignet es sich auch für den Dauereinsatz bei Vieltelefonierern. Wichtige Funktionen wie R-Taste und Rufnummernanzeige bei ankommenden Anrufen (CLIP, CLIP off Hook) werden unterstützt. An aktuellen elmeg ITK-System können bei eingehenden Anrufen auch Namen aus dem Telefonbuch des ITK-Systems angezeigt und Datum und Uhrzeit aus dem System übernommen werden.

Das elmeg DECT80 rundet das Produktportfolio mit einem preisgünstigen Telefon nach unten ab.



Merkmale elmeg DECT80

Überblick der wichtigsten Leistungs- und Ausstattungsmerkmale

- Analoges Telefon nach DECT / GAP Standard
- Grafisches Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige der Rufnummer bei Anruf, auch während einer Verbindung (CLIP FSK, CLIP off Hook)
- Anzeige des Namens aus dem Telefonbuch der TK-Anlage (CNIP) *)
- Automatische Übernahme von Datum und Uhrzeit aus der TK-Anlage *)
- Lauthören, Freisprechen am Handset
- Telefonbuch und VIP-Speicher
- R- / Flash-Taste zur Steuerung und Bedienung von Funktionen an TK-Anlagen (z.B. Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz, Vermitteln)

Funktionen

- Grafisches Farbdisplay mit:
 - 4 Zeilen, 16 Zeichen (98 * 67 Pixel)
 - 4096 Farben
 - Hintergrund-Beleuchtung, dimmbar
 - Displaykontrast einstellbar
 - Farbschema und Hintergrundbild einstellbar

- Display Sprachen: englisch (default), deutsch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, polnisch, niederländisch
- Anzeige der Rufnummer bei Anruf (CLIP)
- Anzeige der Rufnummer bei anklopfenden Anruf (CLIP off Hook)
- Anzeige des Namens aus dem Telefonbuch der TK-Anlage (CNIP) *)
- Anzeige von Datum und Uhrzeit, manuell konfigurierbar
- Anzeige der Gesprächszeit
- Name des Handsets konfigurierbar (Displayanzeige)
- Tonrufmelodie einstellbar
 - Handset: 5 Standard Melodien, 10 polyphone Melodien
 - Base Station: 5 Standard Melodien
- Lautstärke der Tonrufmelodie konfigurierbar (Handset und Base Station)
- Stummschalten des Tonrufes
- Integriertes Telefonbuch
 - 100 Einträge mit Namen und Rufnummern
 - Namen: max. 15 Zeichen, Rufnummern: max. 24 Ziffern
- VIP Speicher, 10 zusätzliche Einträge
 - 10 Einträge mit Namen und Rufnummern
 - Namen: max. 15 Zeichen, Rufnummern: max. 24 Ziffern
- Anruferliste der verpassten Gespräche, 20 Einträge
- Wahl-Wiederhollliste, 20 Einträge
- Mehrfrequenz- und Impulswahlverfahren (MFV, IWV)
- Wahlvorbereitung ohne vorherige Leitungsbelegung
- Wahl mit vorheriger Leitungsbelegung
- Lauthören und Freisprechen am Handset
- Hörerlautstärke des Handset einstellbar
- Freisprechlautstärke des Handsets konfigurierbar
- Mikrofonstummschaltung während einer Verbindung
- R- / Flash-Taste
 - Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz, Vermitteln an elmeg TK-Anlagen
- Automatische Übernahme von Datum und Uhrzeit aus der TK-Anlage *)
- Tastensperre manuell
- Tastenton
- Warnton für verbleibende Akkulaufzeit
- Warnton für verlassen der DECT-Reichweite
- Automatische Rufannahme bei Entnahme aus der Ladeschale
- Paging, Suche der Mobilteile von der Base Station
- Betrieb an einer TK-Anlage
 - Flashzeit konfigurierbar
 - Amtskennziffer konfigurierbar
- Direktruf mit 4stelliger PIN geschützt
- Notrufnummer (max. 4 Rufnummern)
- SMS senden und empfangen
- Bis zu 5 Handsets je Base Station anmeldbar
- Handset an bis zu 4 Base Station anmeldbar

Technische Daten

Base Station

- Farbe: silber-grau, schwarz
- Stromversorgung durch externes Steckernetzgerät, EU oder UK Version (220/230 V~, 50 Hz, ca. 3 VA)
- Abmessungen: ca. . 103 x 127 x 45 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 127 g (Steckernetzgerät ca. 210 g)
- Anschluss für Telefonanschluss (Western RJ11)
- Anschluss für Steckernetzgerät

Handset

- Farbe: silber-grau, schwarz
- 2 Akkus, Typ AAA, NiMH, 750 mAh
- Stand-by-Zeit: 100 Stunden
- Gesprächszeit: 10 Stunden
- Ladezeit: ca. 14 Stunden
- Abmessungen: ca. 122 x 48 x 28 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 113 g ohne Akkus, ca. 138 g mit Akkus

Funk-Standard: DECT / GAP

- Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
- Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
- Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge
- Kanalraster: 1728 kHz • Bitrate: 1152 kBit / s
- Modulation: GFSK
- Sprachkodierung: 32 kBit / s
- Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
- Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern
- R-Tastenfunktion: Flash (80 ms bis 1000 ms)
- Belegung der Anschluss-Schnur: TSV auf Pin 3 und 4 (gemäß CTR37, Euro-Belegung)

- Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 70%
- Gewicht (vollständig): ca. 820 g
- Abmessungen: ca. 172 x 152 x 100 mm (L x B x H)
- Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C

Lieferumfang (EU Version)

- Base Station
- Handset
- EU Steckernetzgerät Typ SNG 11 ea
- 2 Akkus, Typ AAA, NiMH, 750 mAh
- Gürtelclip
- Telefonanschlussschnüre
- Western RJ11 – Western RJ11
- Western RJ11 – TAE
- Bedienungsanleitung, 6sprachig (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch)**

Lieferumfang (UK Version)

- Base Station
- Handset
- UK Steckernetzgerät Typ SNG 11 ea
- 2 Akkus, Typ AAA, NiMH, 750 mAh
- Gürtelclip

- Telefonanschlussschnüre
- Western RJ11 – Western RJ11
- Western RJ11 – Western BT
- Kurz-Bedienungsanleitung in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch)**

)* Abhängig vom Typ und Firmwareversion der TK-Anlage, zurzeit unterstützt mit elmeg T240, elmeg T444, elmeg T484 und elmeg ICT

)** Ausführliche Bedienungsanleitung in den Sprachen Englisch und Deutsch im Internet zum Download verfügbar

Varianten

elmeg DECT80 UK (5510000106)	Schnurloses analoges Telefon (DECT/GAP Standard), grafisches, beleuchtetes Farbdisplay; R-Taste, CLIP, CLIP off Hook, CNIP, Anruferliste (20 Einträge), Telefonbuch (100), Freisprechen am Mobilteil, Menüführung und Dokumentation mehrsprachig, UK Version
elmeg DECT80 (5510000105)	Schnurloses analoges Telefon (DECT/GAP Standard), grafisches, beleuchtetes Farbdisplay; R-Taste, CLIP, CLIP off Hook, CNIP, Anruferliste (20 Einträge), Telefonbuch (100), Freisprechen am Mobilteil, Menüführung und Dokumentation mehrsprachig, int. Version