



SYSTEM PHONE



Das hybrid Systemtelefon für anspruchsvolle Telefonierer

elmeg S530

- 4-zeiliges Grafikdisplay mit LED Backlight
- Bedienung über 4-Wege-Navigationstaste
- Flexibles Anschlusskonzept S0 / Up0
- S0 Ausgang für Zweit-Telefon
- 15 Funktionstasten mit zweifarbigen LEDs
- Erweiterbar um 3 T500 mit je 30 Tasten
- Feste Funktionstasten für wichtige Funktionen



elmeg S530

Das hybrid Systemtelefon für anspruchsvolle Telefonierer

elmeg S530 ist ein high-end Systemtelefon ausgestattet mit einem flexiblen Up0/S0 Anschlusskonzept, 4 zeiligem Grafikdisplay, 15 frei programmierbaren Funktionstasten, max. 3 Tastenerweiterungen T500 für den Betrieb am hybrid-System.

Produktbeschreibung

Das neue Systemtelefon S530 wurde auf die Belange von Mitarbeitern an Einzelarbeitsplätzen oder in Teams mit hohem Kommunikationsaufkommen abgestimmt. Hierbei unterstützt das 4 zeilige, beleuchtete und verstellbare Grafikdisplay mit den beiden Softkeys den Benutzer mit schnellem Zugriff auf Funktionen wie z. B. die Suche im internen Telefonbuch, die Verwaltung der Ruflisten, etc. Mittels der 15 frei programmierbaren Funktionstasten können direkt Kollegen per Tastendruck angerufen werden, wobei der Belegstatus jeweils per zugehöriger LED übersichtlich dargestellt wird. Ebenso lassen sich häufig genutzte Funktionen auf diese Tasten programmieren – auch hier wird der Status der Funktion per LED angezeigt. Jede Funktionstaste ist in 2 Ebenen programmierbar und mit 2 farbigen LEDs ausgestattet. Durch den Einsatz von bis zu drei T500 Beistellmodulen lässt sich die Anzahl der Funktionstasten um 90 Tasten erweitern und das S530 somit auf bis zu 105 Funktionstasten ausbauen. Das neue Bedienkonzept mit der 4-Wege-Navigationstaste ermöglicht höchsten Bedienkomfort – 4 feste Funktionstasten für z. B. Headset oder Wahlwiederholung bieten schnellen und direkten Zugriff auf häufig genutzte Funktionen. Durch die optimale Anbindung und Integration in die hybrid Systeme wird die Konfiguration ebenso wie ein SW Download zentral durch die hybrid Systeme ermöglicht – direkte Einstellungen am Telefon entfallen.

Völlige Flexibilität wurde erreicht durch ein neuartiges Anschlusskonzept: dieses unterstützt sowohl die S0 als auch die Up0 Anschaltung – ein Endgerät für 2 / 4 Draht Netze. Auch für den gegenüberliegenden Arbeitsplatz wurde gesorgt: das S530 verfügt über einen permanenten S0 Ausgang, über den ein weiteres Endgerät angeschaltet werden kann.

Merkmale elmeg S530

• Geräteausstattung

- Systemtelefon für die hybrid Familie
- Anschluss über S / U - Kombi-Schnittstelle
- Anschaltung von bis zu 3 Tastenerweiterungen T500
- Wandmontagefähig
- Hochauflösendes Grafikdisplay mit: 4 Zeilen, 128x36 Pixel, LED-Backlight, Blickwinkel mechanisch verstellbar
- 4 Feste Funktionstasten - Wahlwiederholung, Headset, R-Taste, Message Waiting
- 3 Feste Laustärketasten - Lautsprechen ein / aus, Lautstärke +, Lautstärke -
- 15 frei programmierbare Funktionstasten: - 15 Tasten mit blauen & weißen LEDs (doppelt belegbar) für hybrid Systemfunktionen
- Home (Escape) Taste - Für Systeminformationen
- Zentrale 4-Wege-Navigationstaste
- 2 Softkeys - Für zustandsbezogene Optionen

• Funktionen (lokal)

- Freisprechen / Lauthören

- Variable Menüstruktur
 - Lautstärke einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton, Quittungstöne, etc.)
 - Mute-Funktion
 - Wahlvorbereitung
 - Wahlwiederholung mit Uhrzeit und Datum
 - Anruflisten mit Uhrzeit und Datum
-
- **Technische Daten**
 - Firmwaredownload und Konfiguration zentral über hybird
 - Sprachen: Abhängig von hybird Ländereinstellung
 - Geräteneigung einstellbar (Gerätefüße in zwei Positionen arretierbar)
 - Line-in Anschluss: Wahlweise S0 oder Up0
 - Line-out: S0 - in jeder Betriebsweise
 - Tisch- und Wandmontage
 - Farben: Schwarz und weiß
 - Abmessungen
 - Gewicht
 - Stromaufnahme: < 1W (mit 2. Telefon)
-
- **Anschlussbuchsen**
 - Line-in: Up0 / S0
 - Line-out: S0
 - USB (späteres Release)
 - Handapparat
 - Headset (DSHG)
 - Power
-
- **Zubehör**
 - Steckernetzteil - ab 1. T500
 - T500 Beistellmodul (bis 3 T500)
 - Wandhalterung
-
- **Lieferumfang**
 - Systemtelefon S530; Hörer mit Schnur, Aufstellbügel, Bedienanleitung, Anschlusschnur mit RJ45-Steckern, antistatisches Putztuch
-
- **Artikel Nummer:**
 - elmeg S530 black: 5510000222
 - elmeg T500 black: 5510000272

Varianten

hybird S530 Terminal Bundle (5510000315)	Endgeräte Bundle: 10 Stck. S530 schwarz inkl. 2 Lizenzen zur Erweiterung des Systems um jeweils 5 zusätzliche Endgeräte
elmeg S530 black (5510000222)	So/Upo Systemtelefon, 4 zeiliges beleucht. Grafikdisplay 128x36 Pixel, Freisprechen, DSHG Headsetbuchse, 15 frei progr. Funktionstasten mit 2 farbig. LEDs für Systemfunktionen, bis zu 3 Module T500, Farbe schwarz, nutzbar ab hybird Vers. 7.10.x

Zubehör

Systemtelefone für elmeg TK-Anlagen

Wall mounting set S5x0/T500 (xxxx)	Halterungen für S530/S560/T500 zur Wandmontage des Systemtelefons, je Systemtelefon 2x und je Tastenerweiterung 1x erforderlich
Power supply unit S5x0 (5500001182)	Steckernetzgerät für S530/S560/T500, notwendig ab der 1.Tastenerweiterung T500 am S530/S560, ermöglicht den Einsatz des S530/S560 an einem ungespeisten S0
elmeg T500 black (5510000272)	Tastenerweiterung für S530/S560, 2 x 15 frei progr. Tasten mit 2-farbigen LEDs für Systemfunktionen, bis zu 3 T500 kaskadierbar, Steckernetzteil erforderlich, Farbe: schwarz, nutzbar ab S530/S560 SW Version 1.5x
Wall mounting set S5x0/T500 bl (5520000119)	10 Halterungen für elmeg S530/S560/T500 zur Wandmontage des Systemtelefons, je Systemtelefon 2x und je Tastenerweiterung 1x erforderlich; schwarz
Wall mounting set S5x0/T500 wh (5520000120)	10 Halterungen für elmeg S530/S560/T500 zur Wandmontage des Systemtelefons, je Systemtelefon 2x und je Tastenerweiterung 1x erforderlich; weiß
Power Supply unit S5x0/T500 (xxx)	Steckernetzgerät für S530/S560/T500, notwendig ab der 1.Tastenerweiterung T500 am S530/S560, ermöglicht den Einsatz des S530/S560 an einem ungespeisten S0
elmeg T500 white (5510000300)	Tastenerweiterung für S530/S560, 2 x 15 frei progr. Tasten mit 2-farbigen LEDs für Systemfunktionen, bis zu 3 T500 kaskadierbar, Steckernetzteil erforderlich, Farbe: weiß, nutzbar ab S530/S560 SW Version 1.5x